Catalog No 1506

ETX350 MOTOR VALVE SERIES







TX350 자동밸브
(주)일영에프에이
일본 KEIHIN Co., LTD.에 OEM 수출하고 있습니다.

본사·공장 : 경기도 고양시 일산동구 장대길 42-27
Tel : (031)907-8339 Fax : (031)907-8721
HOME PAGE : www.ilyoungfa.com
E-mail : ilyoungfa@naver.com


한국 대리점
KEIHIN CO., LTD.
TOFCO., LTD.
YLB CO., LTD.
V-ONE CO., LTD.


수입·판매처 : J TECH T : (031)904-8331 / F : (031)903-7635 / E-mail : jtech5568@naver.com

ETX350 MOTOR VALVE Series(1PCS) 10K

Motor Actuator Ball Valve








NO	명칭	재질	항목	내용
①	Actuator	조립품	유체	W, A, O, G
②	Valve Body	SCS13	사용온도	-20℃~60℃
	Ball	SUS304	전원	110V~220V 50/60Hz
	Stem	SUS304	개폐시간	13 secs
	Seat	PTFE	회전각도	90 ° ±5
	O-ring	Viton	Max Torque	50Nm


Model	Connection		Dimension(mm)						Weight (kg)
	Size(in)	Type	ØD	L	H1	H2	A	B	
ETX350-50-10S-1P	3/8	PT	7	45	124	24	123	97.6	1.5
ETX350-50-15S-1P	½		9.2	55	124	26	123	97.6	1.5
ETX350-50-20S-1P	¾		12.5	60	124	32	123	97.6	1.6
ETX350-50-25S-1P	1		15	73	124	35	123	97.6	1.7
ETX350-50-32S-1P	1 ¼		20	78	124	38	123	97.6	1.9
ETX350-50-40S-1P	1 ½		25	89	124	42	123	97.6	2.2
ETX350-50-50S-1P	2		32	100	124	50	123	97.6	2.5

ETX350 MOTOR VALVE Series(2PCS) 10K

Motor Actuator Ball Valve








NO	명칭	재질	항목	내용
①	Actuator	조립품	유체	W, A, O, G
②	Valve Body	SCS13	사용온도	-20℃~60℃
	Ball	SUS304	전원	110V~220V 50/60Hz
	Stem	SUS304	개폐시간	13 secs
	Seat	PTFE	회전각도	90 ° ±5
	O-ring	Viton	Max Torque	50Nm


Model	Connection		Dimension(mm)						Weight (kg)
	Size(in)	Type	ØD	L	H1	H2	A	B	
ETX350-50-08S-2P	1/4	PT	11	50	124	37	123	97.6	1.6
ETX350-50-10S-2P	3/8		12.5	50	124	37	123	97.6	1.6
ETX350-50-15-2P	½		15	55	124	38	123	97.6	1.7
ETX350-50-20S-2P	¾		20	76	124	42.5	123	97.6	1.9
ETX350-50-25S-2P	1		25	83	124	45.7	123	97.6	2.1
ETX350-50-32S-2P	1 ¼		32	100	124	52	123	97.6	2.5
ETX350-50-40S-2P	1 ½		38	103	124	60	123	97.6	3.2
ETX350-50-50S-2P	2		50	136	124	69.5	123	97.6	4.2

ETX350 MOTOR VALVE Series(3PCS) 10K

Motor Actuator Ball Valve








NO	명칭	재질	항목	내용
①	Actuator	조립품	유체	W, A, O, G
②	Valve Body	SCS13	사용온도	-20℃~60℃
	Ball	SUS304	전원	110V~220V 50/60Hz
	Stem	SUS304	개폐시간	13 secs
	Seat	PTFE	회전각도	90 ° ±5
	O-ring	Viton	Max Torque	50Nm


Model	Connection		Dimension(mm)						Weight (kg)
	Size(in)	Type	ØD	L	H1	H2	A	B	
ETX350-50-08S-3P	1/4	PT	12.5	64	124	38.5	123	97.6	1.7
ETX350-50-10S-3P	3/8		12.5	64	124	38.5	123	97.6	1.7
ETX350-50-15-3P	½		15	72	124	42	123	97.6	1.9
ETX350-50-20S-3P	¾		20	80	124	48	123	97.6	2.1
ETX350-50-25S-3P	1		25	85	124	55	123	97.6	2.5
ETX350-50-32S-3P	1 ¼		32	105	124	60	123	97.6	3.0
ETX350-50-40S-3P	1 ½		38	113	124	70	123	97.6	3.8
ETX350-50-50S-3P	2		50	132	124	85	123	97.6	5.0

ETX350 MOTOR VALVE Series(3WAY) 10K

Motor Actuator Ball Valve








NO	명칭	재질	항목	내용
①	Actuator	조립품	유체	W, A, O, G
②	Valve Body	SCS13	사용온도	-20℃~60℃
	Ball	SUS304	전원	110V~220V 50/60Hz
	Stem	SUS304	개폐시간	13 secs
	Seat	PTFE	회전각도	90 ° ±5
	O-ring	Viton	Max Torque	50Nm


Model	Connection		Dimension(mm)							Weight (kg)
	Size(in)	Type	ØD	L	L1	H1	H2	A	B	
ETX350-50-08S-3W	1/4	PT	9	80	40	124	42	123	97.6	2.1
ETX350-50-10S-3W	3/8		11	80	40	124	42	123	97.6	2.1
ETX350-50-15-3W	½		12.5	79	40	124	42	123	97.6	2.1
ETX350-50-20S-3W	¾		16	83	41.5	124	49	123	97.6	2.3
ETX350-50-25S-3W	1		22	102	52	124	59.5	123	97.6	2.9
ETX350-50-32S-3W	1 ¼		25	111	55.3	124	63	123	97.6	3.5
ETX350-50-40S-3W	1 ½		32	126	64	124	73.5	123	97.6	4.7
ETX350-50-50S-3W	2		38	147	73	124	82.8	123	97.6	6.3


ETX350 MOTOR VALVE Series(FLANGE)10K

Motor Actuator Ball Valve










NO	명칭	재질	항목	내용
①	Actuator	조립품	유체	W, A, O, G
②	Valve Body	SCS13	사용온도	-20℃~60℃
	Ball	SUS304	전원	110V~220V 50/60Hz
	Stem	SUS304	개폐시간	13 /18/23/33secs
	Seat	PTFE	회전각도	90 ° ±5
	O-ring	Viton	Max Torque	50/100/160/280Nm


Model	Connection		Dimension(mm)								Weight (kg)
	Size(in)	Type	ØPORT	ØPCD	ØD	L	H1	H2	A	B	
ETX350-50-15F	½	FLANGE	15	70	95	108	48	124.3	123	97.6	3.4
ETX350-50-20F	¾		20	75	100	117	62	124.3	123	97.6	3.8
ETX350-50-25F	1		25	90	125	127	64	124.3	123	97.6	5
ETX350-50-32F	1 ¼		32	100	135	140	71	124.3	123	97.6	6
ETX350-50-40F	1 ½		38	105	140	165	76	124.3	123	97.6	7.4
ETX350-50-50F	2		50	120	155	178	84.5	124.3	123	97.6	9.2
ETX350-100-65F	2 ½		64	140	175	190	106.8	132.5	163.4	121	15.2
ETX350-100-80F	3		76	150	185	203	116	132.5	163.4	121	17.3
ETX350-160-100F	4		100	175	210	229	154.5	189.8	157	170.5	28
ETX350-280-125F	5		125	210	250	300	194	209	181.9	208.9	55.8
ETX350-280-150F	6		150	240	280	394	213	209	181.9	208.9	73


ETX350 MOTOR VALVE Series(BUTTERFLY)10K

Motor Actuator Ball Valve










NO	명칭	재질	항목	내용
①	Actuator	조립품	유체	W, A, O, G
②	Valve Body	SCS13	사용온도	-20℃~60℃
	Ball	SUS304	전원	110V~220V 50/60Hz
	Stem	SUS304	개폐시간	13 /18/23/33secs
	Seat	PTFE	회전각도	90 ° ±5
	O-ring	Viton	Max Torque	50/100/160/280Nm

Model	Connection		Dimension(mm)							Weight (kg)
	Size(in)	Type	ØD	L	H1	H2	H3	A	B	
ETX350-50-40BF	1 ½	BF	38	40	57	120	124.3	123	97.6	3.2
ETX350-50-50BF	2		51.5	43	70	130	124.3	123	97.6	3.7
ETX350-50-65BF	2 ½		63.5	46	75	135	124.3	123	97.6	4.1
ETX350-80-80BF	3		78	46	90	150	124.3	123	97.6	6.2
ETX350-100-100BF	4		101.5	52	105	170	124.3	123	97.6	7.2
ETX350-160-125BF	5		125	56	120	185	124.3	123	97.6	12.3
ETX350-160-150BF	6		148	56	135	200	132.5	163.4	121	14
ETX350-280-200BF	8		198	60	168	230	132.5	163.4	121	21
ETX350-280-250BF	10		248	68	203	270	189.8	157	170.5	28
ETX350-280-300BF	12		298	77	242	310	209	181.9	208.9	35.5
ETX350-280-350BF	14		345	78	280	340	209	181.9	208.9	44.5

Home page : www.ilyoungfa.com
E-mail : ilyoungfa@naver.com



공기압 액츄레이터 밸브. 수동밸브
전자밸브
고압밸브
정유량변, 체크밸브
모터 엑츄에이터 밸브
유량계

TX350자동밸브

(주)일영에프에이

일본 KEIHIN Co., LTD. 에 OEM 수출하고 있습니다.

42-27, Jangdaegil, Ilsan dong-gu, Goyangsi, Gyeonggi-do, korea 410-834
410-834 경기도 고양시 일산동구 장대길 42-27
Tel 031-907-8339 / Fax 031-907-8721

※본 카다로그는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.